

**Modell:** PURA VIDA 5.0

**Farben:** Grey mirror

**Kategorie:** On-Road Series

**Version:** 1. Januar 2011



**Beschreibung:**

Die Fahrfreude des Rennrades mit der Funktionalität des Stadtrades zu kombinieren, war die Vorgabe für den Designer Butch Gaudy von MTB Cycletech. Herausgekommen ist ein Rad für die pure Fahrfreude mit dem sinnigen Namen Pura Vida. „Ein Rad für die Bike-Generation ohne Tattoos“, wie es der New Yorker mit Schweizer Pass ausdrückt. Also jene Radler zwischen 20 und 40 Jahren, die sportliches Radfahren lieben, aber keinen Körperkult über den geistigen Genuss setzen.

**Patentierter Zugführung**

Das neue Modell Pura Vida rollt auf 28 Zoll-Laufrädern. Es ist mit Damen- oder Herrenrahmengenometrie erhältlich. Das Fahrgefühl ähnelt mit seiner Leichtfüßigkeit dem Rennrad. Die Ausstattung und Fahrhaltung sind dem Stadtrad entliehen. Praktisches Detail: alle Kabelzüge sind in einem patentierten Arrangement wartungsfrei im Unterrohr verlegt.



Abb. mit Option  
BUM Licht und Gepäckträger

| Geometrie                               | XS   | S    | M    | L    | XL   | Spezifikationen:                                      | Sattelstütze  |
|---|------|------|------|------|------|---|---|
| Ungefähre Körpergröße                   |      |      |      |      |      | <b>Gewicht</b> 14.8 Kg Gr. M mit Pedale, mit Citykit  | Alu, 27.2 mm, 350 mm  |
| Sitzrohr Mitte<br>Tretlager – Ende Rohr | 445  | 490  | 545  | 595  | 640  | <b>Gänge total</b> 24                                 | <b>Schalthebel</b> SRAM MRX Pro 3/8-fach                                  |
| Oberrohr horizontal                     | 550  | 560  | 575  | 585  | 600  | <b>Federweg</b> -                                     | <b>Umwerfer</b> Shimano Alivio  |
| Steuerrohrlänge                         | 120  | 130  | 160  | 190  | 225  | <b>Rahmen</b> Aluminium                               | <b>Wechsel</b> Shimano Alivio   |
| Tretlagerabsenkung                      | 40   | 40   | 45   | 50   | 55   | <b>Dämpfer</b> -                                      | <b>Kurbelgarnitur</b> Shimano Alivio mit 42/32/22 Zähnen und Kettenschutz |
| Hinterbaulänge                          | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | <b>Gabel</b> Alu, starr, 1 1/8" gewindeloses          | <b>Innenlager</b> Shimano BB-ES25   |
| Radstand                                | 1037 | 1045 | 1055 | 1066 | 1076 | <b>Steuersatz</b> MTB Cycletech 1 1/8"                | <b>Kassette</b> Shimano HG30, 11 -32 Zähne                                |
| Sitzrohrwinkel                          | 74   | 74   | 74   | 74   | 73.5 | <b>Reifen</b> Kenda Kwest 700x35                      | <b>Kette</b> Shimano HG40   |
| Steuerrohrwinkel                        | 71.0 | 71.5 | 72   | 72   | 72   | <b>Felgen</b> Velo.com 32-Loch                        | <b>Bremsen</b> Tektro V-Brakes  |
|   |      |      |      |      |      | <b>Speichen</b> Nirosta                               | <b>Bremshebel</b> Tektro  |
|   |      |      |      |      |      | <b>Naben</b> Shimano 3N30 Nabendynamo / Shimano Acera | <b>Pedale</b> Standard, VP-992  |
|   |      |      |      |      |      | <b>Vorbau</b> Alu, 1 1/8", 7 Grad Steigung            | <b>Zusätze</b> Inkl. Schutzblech und Ständer                              |
|   |      |      |      |      |      | <b>Lenker</b> Alu, 30 Grad Biegung                    | Optionen siehe Bestellformular  |